



## Профессиональные сухие строительные смеси

Завод сухих строительных смесей "КиМег"

141070 МО г.Королёв, Ярославский проезд, д. 5а

[www.centerpro.ru](http://www.centerpro.ru)

т/ф (495) 502-88-85

цена действительна с 28 сентября 2018 года

Наименование товара	Упак.	до 20тн	от 40тн	от 60тн	от120тн
	шт.	руб.	руб.	руб.	руб.
<b>Сухие смеси "PRO"</b>					
<b>SR-12 Штукатурка декоративная "Фактурная", 25 кг</b> для устройства декоративных тонкослойных штукатурных покрытий при наружных и внутренних работах	56	430	410	390	375
<b>SR-13 Штукатурка декоративная "Короед", 25 кг</b> для формирования структурной поверхности при декоративной отделке фасадов и внутренних помещений любой влажности, размер зерна: 1,5; 2,5; 4,0 мм	56	400	380	360	345
<b>SR-14 Шпаклевка фасадная финишная, 20 кг.</b> для фасадов и помещений любой влажности, образует идеально белую и гладкую поверхность, морозостойкая, влагостойкая.	56	415	390	375	360
<b>SR-15 Штукатурка тонкая, 25 кг.</b> для ручного и машинного нанесения. для фасадов и помещений любой влажности, тонкодисперсная (два в одном:штукатурка плюс шпаклёвка) пластичная, безусадочная, серая, морозостойкая, влагостойкая .	56	175	165	158	150
<b>SR-16 Шпаклевка гипсовая выравнивающая, 30 кг. (Новая рецептура!)</b> для выравнивания стен и потолков, стыков ГКЛ, заделки углублений, раковин, трещин в сухих помещениях, белая,безусадочная, пластичная, быстротвердеющая .	35	350	335	320	304
<b>SR-17 Штукатурка гипсовая, 30 кг.</b> для ручного и машинного нанесения. для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью, белая, пластичная, безусадочная, звукоизолирующая .	35	265	253	242	230
<b>SR-17 ЛАЙТ Штукатурка гипсовая облегченная, 30 кг.</b> для ручного и машинного нанесения. для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, безусадочная, белая с пониженной теплопроводностью. Расход 9,5 кг./м. кв. при 10 мм. толщины слоя.	35	325	310	295	280
<b>SR-18 Шпаклевка финишная супертонкая для внутренних работ, 20 кг.</b> полимерная, для окончательной отделки поверхностей стен и потолков внутри помещений с целью получения идеально ровной,гладкой и белой поверхности,полимерная,размер зерна 60мкр	56	385	365	345	330
<b>SR-19 Шпаклевка гипсовая финишная, 25 кг</b> Для высококачественной финишной отделки стен и потолков внутри отапливаемых помещений под последующее окрашивание и оклеивание, для заделки швов и стыков листов ГКЛ и ГВЛ. может применяться для заполнения небольших трещин и раковин глубиной до 5 мм.	56	385	365	345	330
<b>SR-23 Клей для плитки универсальный водостойкий, 25 кг.</b> для облицовки кафельной и керамической плиткой поверхностей стен и полов снаружи и помещений с любой влажностью(кроме бассейнов). Керамогранит на пол внутри помещений.	56	185	174	166	158
<b>SR-24 Клей для керамогранита, 25 кг.</b> для облицовки крупными плитами из природного и искусственного камня и керамогранита фасадов, полов, стен в помещениях любой влажности, атмосфероустойчивый .	56	285	270	257	245
<b>SR-26 Клей для пазогребневых плит и листов ГКЛ и ГВЛ, 20 кг.</b> для монтажа пазогребневых перегородок, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов в сухих помещениях .	56	189	180	171	163
<b>SR-62 Смесь монтажно-клеевая, 25 кг.</b> для крепления пенополистерольных и минераловатных плит, создания армирующего слоя, влагостойкий, морозостойкий.	56	346	300	314	299
<b>SR-67 Раствор для блоков из ячеистого бетона, 25 кг.</b> для тонкослойной кладки блоков из ячеистых бетонов, выравнивания поверхности и шпаклевании, влагостойкий, морозостойкий.	56	168	160	152	145

Наименование товара	Упак.	до 20тн	от 40тн	от 60тн	от120тн
	шт.	руб.	руб.	руб.	руб.
<b>SR-71 Ровнитель для пола (стяжка), 25 кг.</b> цементная стяжка, для внутренних и наружных работ,используется для выравнивания оснований и бетонных перекрытий, влагостойкий, морозостойкий .Толщина слоя 10-50мм	56	191	183	174	166
<b>SR-72 Наливной пол самовыравнивающийся, 25 кг.</b> цементный, используется для финишного выравнивания поверхностей полов, для внутренних и наружных работ, самонивелирующийся, влагостойкий, морозостойкий . Толщина слоя 2-30мм	56	335	320	305	290
<b>SR-73 Наливной пол "Профи" быстротвердеющий, 25 кг.</b> гипсовый, белый, для быстрого финишного выравнивания поверхностей полов, для сухих внутренних помещений, самонивелирующийся, быстротвердеющий . Толщина слоя 2-150мм	56	310	295	281	268
<b>SR-74 Ровнитель для теплых полов, 25 кг.</b> цементный, применяется в системах "теплых полов", для внутренних и наружных работ, влагостойкий, морозостойкий.	56	235	224	213	203
<b>SR-51 Грунт глубокого проникновения.</b> для грунтовки поверхностей пола и стен перед проведением всех видов отделочных работ: созданием или выравниванием бетонных полов, приклеиванием керамической плитки, покраской, оштукатуриванием, для внутренних и наружных работ .	5 л. кан.	218	208	198	188
	10 л. кан.	425	405	385	367
<b>SR-52 Грунт универсальный .</b> для грунтовки поверхностей пола и стен перед проведением всех видов отделочных работ: созданием или выравниванием бетонных полов, приклеиванием керамической плитки, покраской, оштукатуриванием, для внутренних работ .	5 л. кан.	187	178	170	162
	10 л. кан.	350	335	320	304
<b>ГРУНТ -КОНЦЕНТРАТ</b> проникающий, для внутренних и наружных работ для разбавления водой 1:10	10 л. кан.	2480	2370	2250	2050
<b>Грунт "Бетонконтакт"</b> для предварительной обработки плотных, слабовпитывающих влагу гладких оснований перед нанесением штукатурок, создаёт фактурную шероховатую поверхность; влагостойкий, морозостойкий.	12кг ведро	777	740	705	670
Наименование товара	Упак.	до 20тн	от 40тн	от 60тн	от120тн
<b>Серия "UNIVERSAL"</b>					
<b>Штукатурка гипсовая СТАРТ, 30 кг. для ручного нанесения. (полипропилен)</b> для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, белая, пластичная, безусадочная, толщина слоя 5-40 мм. (локально до 60мм)	35	240	230	220	210
<b>Штукатурка гипсовая МН, 30 кг. для машинного и ручного нанесения</b> для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, белая, пластичная, безусадочная, толщина слоя 5-40 мм. (локально до 60мм)	35	240	230	220	210
<b>Штукатурка гипсовая, 30 кг. для ручного и машинного нанесения.</b> для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, серая, пластичная, безусадочная, толщина слоя 5-40 мм. Без дополнительного армирования слоя	35	249	237	226	215
<b>Клей для плитки "Стандарт" , 25 кг</b>	56	146	139	132	126
<b>Клей для плитки Universal , 25 кг.</b> для облицовки кафельной и керамической плиткой поверхностей стен и полов внутри и снаружи помещений с любой влажностью, прочность сцепления 0,5 Мпа	56	160	152	145	138
<b>Клей для плитки Universal PLUS , 25 кг.</b> для облицовки керамической плиткой любых форматов внутри и снаружи для керамогранита, для систем теплый пол, прочность сцепления 0,7 Мпа	56	207	197	188	179
<b>Клей для керамогранита, 25 кг.</b> для облицовки плитами из природного и искусственного камня и керамогранита фасадов, полов, стен в помещениях любой влажности весом до 400 гр/100 см <sup>2</sup> , 0,8 Мпа	56	230	220	210	200
<b>Клей для крепления теплоизоляции , 25 кг.</b> для приклеивания плит и декоративных элементов из пенополистирола и минерального утеплителя ( в том числе на базальтовой основе). Расход 6 кг/м.кв.	56	255	243	231	220
<b>Штукатурка "Universal" цементная , 25 кг. для ручного и машинного нанесения.</b> для фасадов и помещений любой влажности, пластичная, безусадочная, серая морозостойкая, влагостойкая, толщина слоя 3-30 мм	56	160	152	145	138
<b>Ровнитель для пола, 25 кг.</b> цементная стяжка, для внутренних и наружных работ,используется для выравнивания оснований и бетонных перекрытий, влагостойкий, морозостойкий, толщина слоя 10-50 мм	56	171	164	156	149
<b>Наливной пол "Профи" быстротвердеющий, 25 кг.</b> гипсовый, серый, для быстрого финишного выравнивания поверхностей полов, для сухих внутренних помещений, самонивелирующийся, быстротвердеющий . Толщина слоя 2-100мм	56	276	263	250	238
<b>Наливной пол "Universal" быстротвердеющий, 20 кг.</b> гипсовый, серый, для быстрого финишного выравнивания поверхностей полов, для сухих внутренних помещений, самонивелирующийся, быстротвердеющий . Толщина слоя 2-100мм	56	225	215	205	195



